



## **SERIE 4353 SAFECLEANER2-800**

Filtro defangatore magnetico multifunzione  
in polimero per chimica solida

### **SafeCleaner2-800**

Filtro defangatore magnetico multifunzione, attacchi FF, modello SafeCleaner2-800.  
Corpo portacartuccia in polimero. Deviatore in ottone nichelato. Cartuccia filtrante in acciaio AISI 304 da 800 micron. Tenute in EPDM PEROX. Attacchi filettati FF UNI-EN-ISO 228.  
Pressione di esercizio max 4 bar. Temperatura di lavoro 0÷90° C.  
Magnete al neodimio B = 11.000 gauss.  
 $B(T \text{ max}) / B(T \text{ amb})^* < 1\%$  dove \* T max = 130 °C - T amb = 21° C.  
Elimina tutte le impurità; Montaggio su tubazioni verticali, orizzontali e diagonali; Ottime caratteristiche idrauliche; Prolunga la vita della caldaia; Combatte la corrosione; Garantisce l'efficienza dell'impianto.  
Misure disponibili 3/4" - 1" - 1"1/4 - Ø22 - Ø28.

*RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.*