



Rev. 06/2022

# **SERIE 4900**

Fascetta stringi-tubo e nastro anti-condensa.

## **SERIE 4900**

Fascetta stringi-tubo e nastro anti-condensa.



Fascetta stringi-tubo a misura regolabile per il collegamento tubi flessibili ai vari raccordi



#### **GAMMA DI PRODUZIONE**

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	H (mm)	D <sub>min</sub> (mm)	D <sub>max</sub> (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
4900.60.32	Fascetta stringitubo DN 60/325	CLIP-6032	acciaio	9	60	325	0.05	C(10x)	-



Nastro anticondensa per finitura esterna delle guaine isolanti. Elastomero espanso a cellule chiuse altamente flessibile, adatto per l'isolamento termico caldo e freddo, privo di ritardanti di fiamma e componenti alogenati, dotato di bassa tossicità in caso di incendio



### **GAMMA DI PRODUZIONE**

Codice	Descrizione	Modello	Materiale	H (mm)	L (mm)	W (mm)	Peso (kg)	Conf.	Imballo LxHxW (cm)
4900.50.15	Nastro anti-condensa 50mm/50mt	TAPE-5050	FEF	50	15	3	0.18	S(1x)	-

RBM spa si riserva il diritto di apportare miglioramenti e modifiche ai prodotti descritti e ai relativi dati tecnici in qualsiasi momento e senza preavviso. Le informazioni e le immagini contenute nel presente documento si intendono fornite a semplice titolo informativo e non impegnativo e comunque non esentano l'utilizzatore dal seguire scrupolosamente le normative vigenti e le norme di buona tecnica.

#### RBM Spa

Via S.Giuseppe, 1 • 25075 Nave (Brescia) Italy Tel 030 2537211 • Fax 030 2531798 • info@rbm.eu • www.rbm.eu